



Tecnomat

Retail Pricelist, EXW
F-Epernay, 01/09/2008

GT 2000

Podwozie

- prosta kompaktowa i mocna konstrukcja,
- prześwit 70 cm,
- lakier poliestrowy piecowy z gruntem żywicznym,
- śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej
- platforma dostępu do zbiornika ze stopniami,
- światła drogowe.

Oś

- oś stała, średnica piasty 1800 mm. Hamulce hydrauliczne i postojowe,
- kwadratowa oś 70 mm: rozstaw kół 1,60 do 1,80 m (odwrócenie tarczy kół),
- opony 9,5R44.

Zaczep

- prosta belka zaczepowa ze stałym uchem pociągowym,
- regulacja wysokości,
- ręczny lewarek.

Zbiornik

- zbiornik polietylenowy 2000 l, średnica pokrywy 380 mm,
- duża platforma dostępu do zbiornika ze składaną drabinką,
- przezroczysty wziernik do zbiornika i spust
- zbiornik do płukania 150 l i zbiornik na wodę do mycia rąk 15 l,
- rozwadniacz chemikaliów z myciem opakowań,
- złączka ssąca średnicy 50 mm,
- funkcje manualne sterowaniem opryskiwacza POSITEC z zaworami kulowymi wysokiej jakości.

Pompa

- PM 500 – 250 l/min – 15 b pompa przeponowo-tłokowa,
- wał CV PTO.

Filtracja

- sito na pokrywie zbiornika 500 mikronów,
- filtr na zasysaniu pompy 365 i 500 mikronów.

Regulacja

- pneumatyczny regulator ciśnienia, stałe ciśnienie REGULAIR. Sterowanie wewnątrz kabiny za pomocą drążka sterowniczego funkcjami: ciśnieniem, sekcjami belki, wyl/wł w wszystkich sekcji (drążek zastąpiony został skrzynką sterującą w wersjach ED),
- regulacja DPAAE: regulacja przepływu cieczy zależnie od prędkości roboczej opryskiwacza z zastosowaniem czujnika prędkości, silnikowego zaworu regulacji i przepływomierza dla konsoli: TECTRONIC
- dystrybucja za pomocą zaworów elektromagnetycznych Tecnomat,
- przepływomierz o średnicy 100 mm.

Dysze i uchwyty dysz

- uchwyty dysz pięciopalczaste PENTAJET z DCV,
- elastyczne linie rozpylania w belce,
- wybór 4 dysz w zakresie NOZAL+jedna zaślepka.

Hydraulika

- zawór wyboru obwodu do sterowania SC (wymaga jednego zaworu jednostronnego i jednego zaworu dwustronnego).

Wysięgniki i belka polowa

- wysięgnik masztowy z akumulatorem azotowym,
- belka stalowa hle 18(4sekcje), 20 lub 21 m(5 sekcji),
- belka stalowa GDM 18 m. Tylne składanie jednej strony z ręczną blokadą.

Dodatkowe opcje

- hamulce hydrauliczne,
- dysze myjące Lav`Ton,
- rozwadniacz chemikaliów boczny ze złączem do napełniania 200 l/min,
- wąż do napełniania, wąż do płukania z laną ręczną,
- urządzenie myjące opryskiwacz w czasie pracy AUTONET,
- znacznik piany,
- pochycenie hydrauliczne belki,
- składanie jednej strony,
- linie rozpylające ze stali nierdzewnej.